

Roxtec C RS T seal



EN The Roxtec C RS T entry seal is a kit-supplied small-sized solution for cabinets and equipment.

- Attachment by counter ring nut
- For one cable or pipe
- Allows use of pre-terminated cables

CN Roxtec C RS T 入口密封组件是随套件提供的、用于机柜和设备的小型密封解决方案。

- 由埋头螺母安装
- 用于一条电缆的密封
- 可用于密封预先端接电缆

DE Der Roxtec C RS T Stopfen ist eine Kit-Lösung mit kleinen Abmaßen für Schränke und Gehäuse.

- Einbau mit Kontermutter
- Für ein Kabel
- Verwendung mit vorkonfektionierten Kabeln möglich

ES El sello de entrada C RS T de Roxtec es una solución en kit de dimensiones reducidas para armarios y equipamiento.

- Adhesión por contratuerca
- Para un cable
- Permite usar cables predeterminados

FR Le joint C RS T Roxtec est une solution de taille réduite fournie en kit pour les armoires et équipements.

- Fixation par contre-écrou
- Pour un câble
- Permet l'utilisation de câbles prédéfinis

C R S T kit, nickel plated brass and acid proof stainless steel fittings

C R S T 套件、镀镍黄铜和耐酸不锈钢管 ► C R S T Kit, vernickeltes Messing und säurebeständige Edelstahlbeschlüge
 ► Kit C R S T, latón niquelado y acero inoxidable a prueba de ácidos ► Kit C R S T, en laiton nickelé avec pièces de fixation en acier inoxydable résistant aux acides



C R S T 25



C R S T 31





C R S T 43



C R S T 50

RATINGS IP: 66/67, 69K **UL /NEMA:** 4, 4X, 12, 13

CN	套件	孔径 +1/-0 mm (+0.0394"/-0") Ø (毫米) Ø (英寸)		适配电缆/管道的直径范围 Ø (mm) Ø (in.)		管套外部尺寸 ØxD (毫米) ØxD (英寸)		管套重量 (千克) (磅)		货号
		Öffnungsabmessungen +1/-0 mm (+0.0394"/-0") Ø (mm) Ø (in.)		Für Kabel/Rohr Ø (mm) Ø (in.)		Außenmaß des Mantelrohres ØxD (mm) ØxD (in.)		Gewicht des Mantelrohres (kg) (libra)		
DE	Kit									Art.-Nr.
ES	Kit	Dim. del hueco +1/-0 mm (+0.0394"/-0") Ø (mm) Ø (pulgadas)		Para cable/tubería Ø (mm) Ø (pulgadas)		Dim. externas del collarín ØxD (mm) ØxD (pulgadas)		Peso del collarín (kg) (libra)		Nº art.
FR	Kit	Dim. d'ouverture +1/-0 mm (+0.0394"/-0") Ø (mm) Ø (pouces)		Pour câble/tuyauterie Ø (mm) Ø (pouces)		Dimensions extérieures de la douille ØxD (mm) ØxD (pouces)		Poids douille (kg) (lb)		Nº d'article
EN	Kit	Aperture dim. +1/-0 mm (+0.0394"/-0") Ø (mm) Ø (in)		For cable/pipe Ø (mm) Ø (in)		External dimensions sleeve ØxD (mm) ØxD (in)		Weight sleeve (kg) (lb)		Art. No.
	C RS T 25	32	1.260	0+3.6-12.0	0+0.142-0.472	39 x 20	1.535 x 0.787	0.1	0.220	CRST010025046
	C RS T 31	40	1.575	0+4.0-17.0	0+0.157-0.669	50 x 20	1.969 x 0.787	0.2	0.331	CRST010031046
	C RS T 43	50	1.969	0+4.0-23.0	0+0.157-0.906	65 x 40	2.559 x 1.575	0.4	0.882	CRST010043046
	C RS T 50	63	2.480	0+8.0-30.0	0+0.315-1.181	78 x 40	3.071 x 1.575	0.7	1.433	CRST010050046



Note: All dimensions are nominal values
 注意: 所有的尺寸都是参考值
 Achtung: Alle angegebenen Maße sind Nominalwerte
 Nota: Todas las dimensiones son valores nominales
 N.B.: toutes les dimensions sont nominales

	C R S T 25		C R S T 31		C R S T 43		C R S T 50	
Pos	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)	(mm)	(in)
c	36	1.417	46	1.811	60	2.362	70	2.756
e	M 32 x 1.5	M 32 x 1.5	M40x1.5	M40x1.5	M50x1.5	M50x1.5	M63x1.5	M63x1.5
f	4	0.157	5	0.197	5	0.197	6	0.236
g	16	0.630	15	0.591	35	1.378	34	1.339
h	25	0.984	31	1.220	43	1.693	50	1.969
D	20	0.787	20	0.787	40	1.575	40	1.575
Ø	39	1.535	50	1.969	65	2.559	78	3.071



THORNE &
DERRICK
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
 +44 (0) 191 410 4292
 www.powerandcables.com